

8A, 650V 超结 MOS功率管


描述

STS65R580D(F)(S)(MJ)S2 N沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子超结 MOS 技术制造，具有很低的传导损耗和开关损耗，使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。

此外，STS65R580D(F)(S)(MJ)S2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

特点

- ◆ 8A, 650V, $R_{DS(on)(typ.)}=0.52\Omega@V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 较强的雪崩能力
- ◆ 较强的 dv/dt 能力
- ◆ 较高的峰值电流能力
- ◆ 100%雪崩测试
- ◆ 无铅管脚镀层
- ◆ 符合 RoHS 环保标准



关键特性参数

参数	参数值	单位
V_{DS}	650	V
$V_{GS(th)}$	2.0~4.0	V
$R_{DS(on),max.}$	0.58	Ω
$I_{D,pulse}$	32	A
$Q_g,typ.$	12	nC

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
STS65R580DS2TR	TO-252-2L	65R580DS2	无卤	编带
STS65R580FS2	TO-220F-3L	65R580FS2	无卤	料管
STS65R580SS2	TO-263-2L	65R580SS2	无卤	料管
STS65R580SS2TR	TO-263-2L	65R580SS2	无卤	编带
STS65R580MJS2	TO-251J-3L	65580MJS2	无卤	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源电压	V_{DS}	--	650	--	--	V
栅源电压（静态）	V_{GS}	--	-30	--	30	V
栅源电压（动态）	V_{GS}	AC($f>1\text{Hz}$)	-30	--	30	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	8	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	--	--	5	A
漏极脉冲电流（注 1）	I_{DM}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	32	A
耗散功率（TO-252-2L） （TO-251J-3L）（注 2）	P_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	66	W
耗散功率（TO-220F-3L）	P_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	29	W
耗散功率（TO-263-2L）（注 2）	P_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	--	--	83	W
单脉冲雪崩能量	E_{AS}	$L=79\text{mH}$, $V_{DD}=100\text{V}$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	--	147	mJ
单脉冲电流	I_{AS}	--	--	--	1.8	A
体二极管	dv/dt	$V_{DS}=0\sim 400\text{V}$, $I_{SD}\leq I_S$, $T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	--	50	V/ns
MOS 管 dv/dt 耐用性	dv/dt	$V_{DS}=0\sim 480\text{V}$	--	--	100	V/ns
工作结温范围	T_J	--	-55	--	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	--	-55	--	150	$^{\circ}\text{C}$
连续二极管正向电流	I_S	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, MOS管中源极、漏极构	--	--	8	A
二极管脉冲电流	$I_{S,pulse}$	成的反偏P-N结	--	--	32	A
最大二极管整流速度	di/dt	$V_{DS}=0\sim 400\text{V}$, $I_{SD}\leq I_S$, $T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	--	250	A/ μs

热特性

表 1. TO-252-2L/TO-251J-3L(STS65R580D/MJS2)热特性

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
芯片对表面热阻, 底部	$R_{\theta JC}$	--	--	--	1.9	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	--	--	--	62.0	°C/W
焊接温度 (SMD)	T_{solder}	回流焊: $10 \pm 1 \text{ sec}$, 3times 波峰焊: 10^{+2}_{-0} sec , 1time	--	--	260	°C
焊接温度 (直插式)	T_{solder}	15^{+2}_{-0} sec , 1time	--	--	260	°C

表 2. TO-220F-3L(STS65R580FS2)热特性

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
芯片对表面热阻, 底部	$R_{\theta JC}$	--	--	--	4.3	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	--	--	--	62.5	°C/W
焊接温度 (直插式)	T_{solder}	15^{+2}_{-0} sec , 1time	--	--	260	°C

表 3. TO-263-2L(STS65R580SS2)热特性

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
芯片对表面热阻, 底部	$R_{\theta JC}$	--	--	--	1.5	°C/W
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	--	--	--	62.0	°C/W
焊接温度 (SMD)	T_{solder}	回流焊: $10 \pm 1 \text{ sec}$, 3times 波峰焊: 10^{+2}_{-0} sec , 1time	--	--	260	°C

电气参数（除非特殊说明， $T_J=25^{\circ}\text{C}$ ）
静态参数

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V, T_J=25^{\circ}\text{C}$	--	--	1.0	μA
		$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V, T_J=125^{\circ}\text{C}$	--	0.8	--	
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=4.0A$	--	0.52	0.58	Ω
栅极电阻	R_G	$f=1\text{MHz}$	--	5.6	--	Ω

动态参数

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
输入电容	C_{iss}	$f=1\text{MHz}, V_{GS}=0V, V_{DS}=50V$	--	480	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	28	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	1.6	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=380V, V_{GS}=10V, R_G=25\Omega, I_D=8.0A$ (注 3, 4)	--	11	--	ns
开启上升时间	t_r		--	27	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	23	--	
关断下降时间	t_f		--	24	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=480V, V_{GS}=10V, I_D=8.0A$ (注 3, 4)	--	12	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	4.8	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	4.9	--	
栅极-平台电压	$V_{plateau}$		--	7.4	--	V

反向二极管特性参数

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=8.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=8.0A, V_{GS}=0V, dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 3)	--	215	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	1.8	--	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}		--	16	--	A

注:

1. 脉冲时间 $5\mu s$;
2. 耗散功率值会随着温度变化而变化，当大于 25°C 时耗散功率值随着温度每上升1度减少：
 $0.53\text{W}/^{\circ}\text{C}(\text{TO-252-2L})(\text{TO-251J-3L})/0.23\text{W}/^{\circ}\text{C}(\text{TO-2220F-3L})/0.67\text{W}/^{\circ}\text{C}(\text{TO-263-2L})$;
3. 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$;
4. 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图 1. 输出特性




图 2. 输出特性




图 3. 传输特性




图 4. 导通电阻 vs. 漏极电流




图 5. 导通电阻 vs. 栅源电压











图 6. 开启电压 vs. 温度特性










典型特性曲线（续）





典型特性曲线（续）





典型测试电路



栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



EAS测试电路及波形图







封装外形图

TO-252-2L

单位：毫米





NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	—	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	—	0.65
c2	0.45	—	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

TO-220F-3L

单位：毫米





SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BSC		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	3.50
ΦP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

封装外形图（续）

TO-263-2L



单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.57	4.72
A1	0	0.10	0.25
b	0.71	0.81	0.91
b1	1.17	—	1.50
c	0.30	—	0.60
c2	1.17	1.27	1.37
D	8.50	—	9.35
E	9.80	—	10.45
e	2.54BSC		
H	14.70	—	15.75
L	2.00	2.30	2.74
L1	1.12	1.27	1.42
L2	—	—	1.75

TO-251J-3L

单位：毫米



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.18	2.30	2.39
A1	0.89	1.00	1.14
b	0.56	—	0.89
b4	4.95	5.33	5.46
b5	—	—	1.05
c	0.46	—	0.61
D	5.97	6.10	6.27
E	6.35	6.60	6.73
e	2.29 BCS		
L	8.89	9.30	9.65
L1	0.95	—	1.50
L2	0.89	—	1.27

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称：	STS65R580D(F)(S)(MJ)S2	文档类型：	说明书
版 权：	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页：	http://www.silan.com.cn

版 本： 1.2

修改记录：

1. 添加 STS65R580MJS2(TO-251J-3L)封装

版 本： 1.1

修改记录：

1. 添加 TO-263-2L 封装
2. 模板更新(更新按比例调整的立体图，更新标准化后的封装外形图，更新重要注意事项)

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式版本发布